



Freni idraulici servo

I freni idraulici sono disponibili in misure variabili dai 160 mm. ai 500 mm. A richiesta, disponibili con leva per stazionamento e/o registro automatico. Nella tabella sottostante riportiamo alcune misure incluse nella nostra gamma produttiva. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a contattare la nostra direzione tecnica.

ALCUNE MISURE DISPONIBILI (mm.)	COPPIA FRENANTE (daN/m)	PRINCIPALI APPLICAZIONI							
		A	B	C	D	E	F	G	H
160 X 40	50								
162 X 40	50								
170 X 40	170								
180 X 40	200								
200 X 30	80								
200 X 40	290								
203 X 40	290								
203 X 60	300								
230 X 50	400								
245 X 60	410								
250 X 40	300								
250 X 45	300								
250 X 55	400								
250 X 60	450								
254 X 45	600								
267 X 64	520								
270 X 60	600								
280 X 50	350								
300 X 55	670								
300 X 60	520								
310 X 60	680								
315 X 80	1200								
325 X 80	700								
325 X 80	1200								
355,6 X 100	1600								
400 X 80	1600								
400 X 120	1500								
410 X 120	1600								
420 X 90	2050								
500 X 120	2500								

A	CARRELLI ELEVATORI MOVIMENTAZIONE INTERNA
B	AGRICOLTURA
C	MOVIMENTO TERRA
D	COSTRUZIONE EDILE/STRADALE
E	AUTOBUS - VEICOLI MUNICIPALI
F	RIMORCHI APPENDICE
G	CARAVAN
H	TRASPORTO PESANTE

GUARNIZIONE D'ATTRITO						
ENERGIT	554			567		
JURID	103	421	530	535	536	591
BERAL	1109	1117	1126	1518	1537	1541 1548 1621
FERODO	I/L 401			I/L 407		
TEXTAR	T031			T064		
COSID	465					
CARLISLE	SD 1		NAB 10		TG 2	
BREMSKERL	W5300					

In conformità alle attuali disposizioni in materia di sicurezza il materiale costituente le guarnizioni di attrito è privo di amianto.



freni idraulici servo



rimorchi ribassati



costruzione stradale



trattori agricoli



golf carts



trattori



costruzione stradale



macchine agricole



movimentazione industriale



veicoli per disboscamento



veicoli municipali



trattori aeroportuali