

GANASCE

Per tutti i freni di nostra produzione siamo in grado di fornire sia ganasce singole (destre o sinistre) che in kit completo. Disponibilità dell'articolo con o senza leva per lo stazionamento e sensore di usura

DIAMETRI	ALCUNE MISURE A CATALOGO h (mm.)	DISPONIBILI ANCHE CON LEVA PER STAZIONAMENTO (X)					
115							
150	25						
152.4	25						
180		X					
180	30						
200		X					
160							
162							
170							
180	40	X					
203							
200							
250							
250	45	X					
200							
230	50	X					
280	30						
400							
250	55	x					
300	33	, ,					
180							
203							
245							
250	60	x					
270	00	,					
300							
310							
325							
267	64	x					
270							
254	70						
315							
325	80	x					
400							
420	90						
250	100						
400		X					
410	120						
500							
500	160						
410	180						
500							
410	220						

GUARNIZIONE D'ATTRITO											
ENERGIT	554					567					
JURID	103	42	21	530	535		5	36	591		
BERAL	1109	1117	1126	1518	1537 1		1541	1548	1621		
FERODO	I/L 401				I/L 407						
TEXTAR	T031				T064						
COSID	465										
CARLISLE	SD 1 NA			В 1	0		TG 2				
BREMSKERL	W5300										
In conformità alle attuali disposizioni in materia di sicurezza il materiale costituente le guarnizioni di attrito è privo di amianto.											

